

Fotopast 3.0C - wide (100°) - 12Mpix, SD karta 8GB a baterie zdarma



Fotopast 3.0C - wide - 12Mpix, Full HD video

K fotopasti dostanete sadu baterií a SD kartu 8GB zdarma

Vlastnosti fotopasti

- **Fotopast má české menu**
- Velmi široký záběr 100°
- Vysoké rozlišení až 12 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.4s
- Full HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

Fotopast 3.0C - wide

| | |
|----------------------------|---|
| Obrazový snímač | 5 Mega Pixels Color CMOS |
| Efektivní rozlišení obrazu | 2560 × 1920 |
| Režim den/noc | ano |
| IR přísvit | Celkem: 56 IR LED 25 IR LED - nahoře 31 LED - dole |
| Dosah IR přísvitu | 20 m |
| Objektiv | Úhel záběru 100° , F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu) |
| Doba odezvy | 0.35 ~ 0.45s |
| Rozlišení fotky | 12MP/8MP/8MP |
| Formát fotky | 4000 × 3000/3264 × 2448/2560 × 1920 JPEG |
| Rozlišení videa | 1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480) |
| Video formát | AVI |
| Délka videa | Volitelně 5 - 60 sekund |
| Zvukový záznam u videa | ANO |

Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)

1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu

OSD menu

Čeština, Slovenština, Polština,
Němčina, Angličtina,
Francouzština, Finština,
Švédština, Norština, Italština

Paměťová karta

SD karta (8 MB - 32GB)

LCD displej

2" TFT, RGB, 262k

Citlivost PIR

3 nastavení citlivosti: Vysoká/ Normální/ Nízká

Dosah PIR snímače

12 m - 15 m

Úhel záběru PIR

110°

Režim Foto + Video

ano

Razítko seriového čísla v obraze

ano

Razítko času v obraze

ano

Automatický přepis SD kary

Zap/Vyp

Napájení

Baterie, akumulátor nebo DC: 12 V

Typ baterie

8× AA

Externí napájení

12 V DC

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

173mA

Pohotovostní doba

4 ~ 6 měsíců

IR LED Vypnuto

Foto: 120 mA/Video: 110 mA

Foto: Max. Range: 850 mA

Foto: Vyvážený: 1050 mA

Foto: Min.Blur 1250 mA

Video: 670 mA

Provozní spotřeba energie

IR LED Zapnuto

Kontrola stavu baterie

<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)

Výstupy

TV výstup/USB/SD Card/DC Port

Přípevnění

Pás

Provozní teplota

Závit pro stativ

Skladovací teplota

-30°C až 60° C

Provozní vlhkost

-30° C až 70° C

Krytí IP

5% až 90%

Hmotnost (bez baterií)

IP54 (proti stříkající vodě)

Rozměry

404 g

Certifikáty

132 × 99 × 78 mm

CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: **45 022**