

Fotopast 3.0CG - wide - GSM (100°) - 12Mpix, SD 8GB a baterie zdarma



Fotopast 3.0CG - wide - GSM - 12Mpix, Full HD video

K fotopasti dostanete sadu baterií a SD kartu 8GB zdarma

Vlastnosti fotopasti

- **3G model s přenosem MMS / SMTP / FTP**
- **Odesílá snímky až na dvě telefonní čísla a dvě e-mailové adresy**
- **Možnost nastavení pomocí SMS zprávy**
- Záběr 100° pro velmi detailní záběr
- Vysoké rozlišení až 12 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.4s
- Full HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

Fotopast 3.0CG - wide - GSM

Obrazový snímač	5 Mega Pixels Color CMOS
Efektivní rozlišení obrazu	2560 × 1920
Režim den/noc	ano
IR přísvit	Celkem: 56 IR LED 25 IR LED - nahoře 31 LED - dole
Dosah IR přísvitu	20 m
Objektiv	Úhel záběru 100° , F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)
Doba odezvy	0.35 ~ 0.45s
Rozlišení fotky	12MP/8MP/8MP
Formát fotky	4000 × 3000/3264 × 2448/2560 × 1920 JPEG
Rozlišení videa	1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480)
Video formát	AVI
Délka videa	Volitelně 5 - 60 sekund
Zvukový záznam u videa	ANO

Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)

GSM připojení

Počet příjemců

Vzdálená konfigurace

Podporované OS mobilních telefonů

Paměťová karta

LCD displej

Citlivost PIR

Dosah PIR snímače

Úhel záběru PIR

Režim Foto + Video

Razítko seriového čísla v obraze

Razítko času v obraze

Automatický přepis SD kary

Napájení

Typ baterie

Externí napájení

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Pohotovostní doba

Provozní spotřeba energie

Kontrola stavu baterie

Výstupy

Přípevnění

Provozní teplota

Skladovací teplota

Provozní vlhkost

Krytí IP

Hmotnost (bez baterií)

Rozměry

Certifikáty

1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu

Možnost odeslání MMS, E-mailu, snímku na FTP server

2 telefonní čísla

2 e-mailové adresy

Konfigurace pomocí aplikace a SMS zprávy

iOS, Android - aplikace pro vzdálené nastavení fotopasti

SD karta (8 MB - 32GB)

2" TFT, RGB, 262k

3 nastavení citlivosti: Vysoká / Normální / Nízká

12 m - 15 m

70°

ano

ano

ano

Zap / Vyp

Baterie, nebo DC: 12 V

8× AA

12 V DC

173mA

4 ~ 6 měsíců

IR LED Vypnuto

Foto: 120 mA / Video: 110 mA

Foto: Max. Range: 850 mA

IR LED Zapnuto

Foto: Vyvážený: 1050 mA

Foto: Min.Blur 1250 mA

Video: 670 mA

<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)

TV výstup / USB / SD Card / DC Port

Pás

Závit pro stativ

-30°C až 60° C

-30° C až 70° C

5% až 90%

IP54 (proti stříkající vodě)

404 g

132 × 99 × 78 mm

CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: **45 024**