

LTN-80B-1

Jistič



Popis produktu:
In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1 pól, Icn 10 kA

Objednací kód: OEZ:43218

EAN: 8590125432180

Měrná jednotka ks

Elektrické parametry

Jmenovitý proud	80 A
Vypínací charakteristika	B
Typ napětí	AC/DC
Jmenovité pracovní napětí AC	230 V
Jmenovité pracovní napětí DC	72 V
Min. jmenovité napětí AC	24 V
Max. jmenovité napětí AC	250/440 V
Min. jmenovité napětí DC	24 V
Max. jmenovité napětí DC	72 V

Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V	10 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 230 V	10 kA
Jmenovité izolační napětí	AC 250 V
Jmenovitý kmitočet min.	50 Hz
Jmenovitý kmitočet max.	60 Hz
Elektrická trvanlivost	10000 cyklů
Kategorie přepětí	III
Počet jištěných pólů	1
Současně spínaný N vodič	NE
Třída omezení energie	3
Možnost dalšího zařízení	ANO

Fyzické parametry

Krytí	IP20
Počet modulů	1
Počet pólů	1
Stupeň znečištění	2
Montáž	na DIN lištu

Mechanické parametry

Mechanická trvanlivost	10000 cyklů
------------------------	-------------

Rozměrové parametry

Šířka (netto)	17,6 mm
---------------	---------

Výška (netto)	89,8 mm
---------------	---------

Hloubka (netto)	79,7 mm
-----------------	---------

Základní balení	12 ks
-----------------	-------

Skupinové balení	- ks
------------------	------

Připojení

Připojovací průřez Cu (plný) min.	0,75 mm ²
-----------------------------------	----------------------

Připojovací průřez Cu (plný) max.	35 mm ²
-----------------------------------	--------------------

Pracovní podmínky

Teplota okolí min.	-25 °C
--------------------	--------

Teplota okolí max.	55 °C
--------------------	-------

Klimatická odolnost	6 cyklů
---------------------	---------

Celní data

Celní sazebník	85362090
----------------	----------

Země původu	DE
-------------	----

AL	N
ECCN	N

Databázová data

PCK	3885
-----	------